

Pos.	Stück	Text	€/Stück	€ Gesamt
		<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potentialfreier Schließer</li> <li>- Ohne Verletzung der Eichplombe einfach montierbar</li> <li>- Benötigt keine eigene Spannungsversorgung</li> <li>- Kann von fast allen elektronischen Geräten mit Pulseingang gelesen werden</li> <li>- Bei langen Verbindungsleitungen wird der Einsatz von Überspannungsschutzgeräten empfohlen</li> <li>- Typische Impulsfolgen sind 100/1000 I/Imp.</li> </ul> <p>Kontaktart: potentialfreier Schließer  Ausführung: in Stecker vergossen, IP 68  Max. Schaltspannung: 24 V ~  Max. Strombelastung: 0,2 A  Max. Schaltleistung: 10 W  Kabelauführung: 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  Kabellänge: 1,4 m  Umgebungstemperatur: -25 bis +90 °C  Impulsdauer: abhängig vom Durchfluss, bis zum Dauerimpuls</p> <p>Puls 1: weiß  Puls 2: braun</p>		
.....	.....	Reedkontaktgeber für Woltmanzähler	.....	.....
.....	.....	Preis gesamt:	.....	.....