

Pos.	Stück	Text	€/Stück	€ Gesamt
		<p>Beschreibung</p> <p>Brunnenwasserzähler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau anstelle des Rohrkrümmers am Brunnenkopf - für Kaltwasserzähler bis 30°C mit Sicherheit bis 50°C - EWG Bauartzulassung nach metrologischer Klasse A / B - Eichfähiger austauschbarer Messeinsatz - Volltrockenläufer-Zählwerk, Schutzart IP 68, gekapselt, evakuiert, - Kopfpattie und Zählwerk mit Kontaktgebern um 350° drehbar - nachrüstbar mit 2 Reed-Kontaktgebern und einem Optogeber - Gehäuse aus Grauguss mit Flanschanschluss - optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung - innen und außen vollständig mit für Trinkwasser zugelassenem Epoxydharz beschichtet 		
		<p>Nenndurchfluss Qn 15 m³/h</p> <p>Nennweite DN 50</p> <p>Baulänge BL 150 mm</p> <p>Metrologische Klasse B·H</p> <p>Minimaler Durchfluss Qmin 0,2 m³/h</p> <p>Maximale Belastung (kurzfristig) Qmax 50 m³/h</p> <p>Maximale Belastung (dauerhaft) Qmax 25 m³/h</p> <p>Betriebsdruck PN 16</p> <p>Anschluss Flansch</p>		
.....	WB Qn 15 DN 50 BL 150 mm für Kaltwasser bis 30°C
		<p>optionales Zubehör:</p> <p>Kontaktgeber (Reed) 2m Kabel</p> <p>Kontaktgeber (Infrarot) 2m Kabel</p>		
.....	Preis gesamt:
.....	Rückvergütung für Altzähler: