

Pos.	Stück	Text	€/Stück	€ Gesamt
		<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Bauform Patronenzähler - wechselbare, eichfähige Messpatrone mit koaxialer Anströmung - Zählwerk Nassläufer - für Kaltwasser bis 30 °C - für horizontale Einbaulage - 5 Rollenzählwerk erleichtert Ablesung nach vollen Kubikmetern - 4 Zeiger für die Angabe der Nachkommastellen - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Messpatrone mit hydrodynamisch optimierten Ein- und Auslasskanälen - Gehäuseunterteil aus Messing nach DIN 50 930-6, innen und außen vollständig mit für Trinkwasser zugelassenem Epoxydharz beschichtet - Schraubkopf aus Messing nach DIN 50 930-6 - gefertigt nach DIN ISO 9001 - Ausführung nach ISO 4064, DVGW W270 - MID-konform - optional mit Rückflussverhinderer - optional mit Impulsgeber <p>Dauerdurchfluss Q₃ 4 m³/h</p> <p>Nennweite DN 20</p> <p>Gewinde Zähler G 1 B</p> <p>Gewinde Verschraubung R 3/4"</p> <p>Baulänge 190 mm</p> <p>Q₃/Q₁ Einbaulage R80H</p> <p>Maximale Belastung 5 m³/h</p> <p>Betriebsdruck PN 16</p>		
.....	MNK-P Q ₃ 4 BL 190mm R3/4" für Kaltwasser bis 30 °C
		<p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paar Verschraubungen R 3/4" 		
.....	Preis gesamt:

Pos.	Stück	Text	€/Stück	€ Gesamt
		<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler für Steigrohr - Bauform Patronenzähler - wechselbare, eichfähige Messpatrone mit coaxialer Anströmung - Zählwerk Nassläufer - für Kaltwasser bis 30 °C - für horizontale Einbaulage - 5 Rollenzählwerk erleichtert Ablesung nach vollen Kubikmetern - 4 Zeiger für die Angabe der Nachkommastellen - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Messpatrone mit hydrodynamisch optimierten Ein- und Auslasskanälen - Gehäuseunterteil aus Messing nach DIN 50 930-6, innen und außen vollständig mit für Trinkwasser zugelassenem Epoxydharz beschichtet - Schraubkopf aus Messing nach DIN 50 930-6 - gefertigt nach DIN ISO 9001 - Ausführung nach ISO 4064, DVGW W270 - MID-konform - optional mit Rückflussverhinderer - optional mit Impulsgeber <p>Dauerdurchfluss Q₃ 4 m³/h</p> <p>Nennweite DN 20</p> <p>Gewinde Zähler G 1 B</p> <p>Gewinde Verschraubung R 3/4"</p> <p>Baulänge 105 mm</p> <p>Q₃/Q₁ Einbaulage R80H</p> <p>Maximale Belastung 5 m³/h</p> <p>Betriebsdruck PN 16</p> <p>..... MNK-P-ST Q₃ 4 BL 105mm R3/4" für Kaltwasser bis 30 °C </p> <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paar Verschraubungen R 3/4" <p>..... Preis gesamt: </p>		