

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETK / ETW Q₃ = 2,5

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8 Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 		
		Dauerdurchfluss	Q ₃ 2,5 m ³ /h	
		Nennweite	DN 15	
		Gewinde Zähler	G ¾" B	
		Gewinde Verschraubung	R ½"	
		Baulänge	80 mm	
		Q3/Q1 Einbaulage horizontal	R 40 H	
		Q3/Q1 Einbaulage vertikal	R 40 V	
		Maximale Belastung	3,125 m ³ /h	
		Betriebsdruck	PN 10	
.....	ETK Q₃ 2,5 BL 80mm R ½"	für Kaltwasser bis 30 °C
.....	ETW Q₃ 2,5 BL 80mm R ½"	für Warmwasser bis 90 °C
.....	Preis gesamt, inkl. Prüfgebühren:	

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETK / ETW Q₃ = 2,5

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8 Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 <p>Dauerdurchfluss Q₃ 2,5 m³/h</p> <p>Nennweite DN 15</p> <p>Gewinde Zähler G ¾" B</p> <p>Gewinde Verschraubung R ½"</p> <p>Baulänge 110 mm</p> <p>Q3/Q1 Einbaulage horizontal R 80 H</p> <p>Q3/Q1 Einbaulage vertikal R 40 V</p> <p>Maximale Belastung 3,125 m³/h</p> <p>Betriebsdruck PN 10</p>		
.....	ETK Q₃ 2,5 BL 110mm R ½"	für Kaltwasser bis 30 °C
.....	ETW Q₃ 2,5 BL 110mm R ½"	für Warmwasser bis 90 °C
.....	Preis gesamt, inkl. Prüfgebühren:

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETK / ETW Q₃ = 2,5

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8 Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 <p style="margin-left: 40px;">Dauerdurchfluss Q₃ 2,5 m³/h</p> <p style="margin-left: 40px;">Nennweite DN 20</p> <p style="margin-left: 40px;">Gewinde Zähler G 1" B</p> <p style="margin-left: 40px;">Gewinde Verschraubung R ¾"</p> <p style="margin-left: 40px;">Baulänge 130 mm</p> <p style="margin-left: 40px;">Q3/Q1 Einbaulage horizontal R 80 H</p> <p style="margin-left: 40px;">Q3/Q1 Einbaulage vertikal R 40 V</p> <p style="margin-left: 40px;">Maximale Belastung 3,125 m³/h</p> <p style="margin-left: 40px;">Betriebsdruck PN 10</p>		
.....	ETK Q₃ 2,5 BL 130mm R ¾"	für Kaltwasser bis 30 °C
.....	ETW Q₃ 2,5 BL 130mm R ¾"	für Warmwasser bis 90 °C
.....	Preis gesamt, inkl. Prüfgebühren:

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETK / ETW Q₃ = 4

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8 Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 		
		Dauerdurchfluss	Q ₃ 4 m ³ /h	
		Nennweite	DN 20	
		Gewinde Zähler	G 1" B	
		Gewinde Verschraubung	R ¾"	
		Baulänge	130 mm	
		Q3/Q1 Einbaulage horizontal	R 80 H	
		Q3/Q1 Einbaulage vertikal	R 40 V	
		Maximale Belastung	5 m ³ /h	
		Betriebsdruck	PN 10	
.....	ETK Q₃ 4 BL 130mm R ¾"	für Kaltwasser bis 30 °C
.....	ETW Q₃ 4 BL 130mm R ¾"	für Warmwasser bis 90 °C
.....	Preis gesamt, inkl. Prüfgebühren:	