

Pos.	Stück	Text	€/Stück	€ Gesamt
		<p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler</li> <li>- Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung</li> <li>- für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C</li> <li>- für horizontale und vertikale Einbaulage</li> <li>- M22-Gewinde zum variablen Einbau mit Längenausgleichstücken</li> <li>- drehbares, hochpräzises 8 Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung</li> <li>- mit Funktionsmodulen nachrüstbar</li> <li>- Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads</li> <li>- Flügel mit Massezentrierung im Kern</li> <li>- Gehäuse Messing verchromt</li> <li>- Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> </ul> <p><b>Funktionsmodule</b> Impulsmodul aqua pulse Stichtagsmodul aqua date</p> <p>                     Nenndurchfluss            Qn    1,5 m³/h                      Anschluss                    M22                      Baulänge                      80 mm                      Maximale Belastung        3 m³/h                      Betriebsdruck                PN 16                 </p>		
.....	.....	Universalzähler M 22 QN 1,5 BL 80mm M22            für Kaltwasser bis 30 °C	.....	.....
.....	.....	Universalzähler M 22 QN 1,5 BL 80mm M22            für Warmwasser bis 90 °C	.....	.....
		<p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Längenausgleichstücke (je Zähler 2 Ausgleichstücke erforderlich)</li> <li>DN 15, R 1/2", G 3/4" B für 110 mm Einbaulänge</li> <li>DN 15, R 1/2", G 3/4" B für 130 mm Einbaulänge</li> <li>DN 15, R 1/2", G 3/4" B für 165 mm Einbaulänge</li> <li>DN 20, R 3/4", G 1" B für 105 mm Einbaulänge</li> <li>DN 20, R 3/4", G 1" B für 130 mm Einbaulänge</li> <li>DN 20, R 3/4", G 1" B für 190 mm Einbaulänge</li> </ul>		
.....	.....	Preis gesamt:	.....	.....

Pos.	Stück	Text	€/Stück	€ Gesamt
		<p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler</li> <li>- Zählwerk Trockenläufer mit abrissicherer Magnetkupplung</li> <li>- für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C</li> <li>- für horizontale und vertikale Einbaulage</li> <li>- M22-Gewinde zum variablen Einbau mit Längenausgleichstücken</li> <li>- drehbares, hochpräzises 8 Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung</li> <li>- mit Funktionsmodulen nachrüstbar</li> <li>- Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads</li> <li>- Flügel mit Massezentrierung im Kern</li> <li>- Gehäuse Messing verchromt</li> <li>- Magnetschutz PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> </ul>		
		<p><b>Funktionsmodule</b></p> <p>Impulsmodul aqua pulse .....                  Stichtagsmodul aqua date .....</p>		
		<p>    Nenndurchfluss            Qn    1,5 m³/h</p> <p>    Anschluss                M22</p> <p>    Baulänge                 80 mm</p> <p>    Maximale Belastung     3 m³/h</p> <p>    Betriebsdruck            PN 16</p>		
.....	.....	<p>    Universalzähler M22                  QN 1,5 BL 80mm M22            für Kaltwasser bis 30 °C</p>	.....	.....
.....	.....	<p>    Universalzähler M22                  QN 1,5 BL 80mm M22            für Warmwasser bis 90 °C</p>	.....	.....
		<p><b>Zubehör</b></p> <p>- Längenausgleichstücke (je Zähler 2 Ausgleichstücke erforderlich)</p> <p>    DN 15, R 1/2", G 3/4" B für 110 mm Einbaulänge</p> <p>    DN 15, R 1/2", G 3/4" B für 130 mm Einbaulänge</p> <p>    DN 15, R 1/2", G 3/4" B für 165 mm Einbaulänge</p> <p>    DN 20, R 3/4", G 1" B für 105 mm Einbaulänge</p> <p>    DN 20, R 3/4", G 1" B für 130 mm Einbaulänge</p> <p>    DN 20, R 3/4", G 1" B für 190 mm Einbaulänge</p>		
.....	.....	<p>    Preis gesamt:</p>	.....	.....