

Pos.	Stück	Text	€/Stück	€ Gesamt
		<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messkapsel als Einstrahl-Volltrockenläufer</li> <li>- in optimale Ableseposition drehbar</li> <li>- für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C</li> <li>- für horizontale und vertikale Einbaulage</li> <li>- für Unterputzstücke micro und Montageblock micro</li> <li>- mit Funktionsmodulen nachrüstbar</li> <li>- Magnetschutz serienmäßig, PTB geprüft nach den Richtlinien des VDDW</li> <li>- vorbereitet zur Nachrüstung eines internen Moduls mit elektronischer Stichtagsspeicherung oder Impulsausgang</li> <li>- Zulassungsnummer D84/6.331.54 (Warmwasser) D84/6.131.75 (Kaltwasser)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nenndurchfluss Qn 1,5 m³/h</li> <li>- Metrologische Klasse A</li> <li>- Maximale Belastung 3 m³/h</li> <li>- Kleinster Durchfluss 60 l/h</li> <li>- Größter Anzeigewert 10.000 m³</li> <li>- Kleinster Anzeigewert 0,05 l</li> </ul>		
.....	.....	Minomess micro für Kaltwasser bis 30 °C	.....	.....
.....	.....	Minomess micro für Warmwasser bis 90 °C	.....	.....
		<p><b>Funktionsmodule</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>..... Impulsmodul aqua pulse</li> <li>..... Stichtagsmodul aqua date</li> </ul>		
		<p><b>Unterputzstück micro</b> für horizontal und vertikal verlaufende Leitungen zum Einsatz von Unterputzzählern Minomess micro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung Messing massiv</li> <li>- mit Styropor- Einputzschale</li> </ul>		
.....	.....	Unterputzstück micro IG 1/2" BL 110mm	.....	.....
.....	.....	Unterputzstück micro IG 3/4" BL 110mm	.....	.....
.....	.....	Unterputzstück micro 22 mm Löt BL 110mm	.....	.....
.....	.....	Preis gesamt:	.....	.....